



NOVOS TRATORES FARMALL SÉRIE A . O MULTITAREFAS PERFEITO PARA VOCÊ.

Os novos tratores **Farmall série A** foram projetados para os mais diversos trabalhos tanto na agricultura como pecuária. Os modelos 110A, 120A e 130A chegam trazendo mais força e tecnologia para as operações agrícolas. Uma referência em equipamentos de média potência especialmente criados para atender às necessidades dos produtores que buscam rendimento operacional aliado ao conforto e facilidade operacional.

Robustos, confiáveis, excepcionalmente versáteis e com um excelente custo benefício, seus controles de fácil utilização permitem o uso de forma rápida, prática e descomplicada. Tudo com o conforto de uma cabine que está revolucionando o mercado.





MAIS TECNOLOGIA PARA TODA TAREFA.

Os tratores contam com transmissão, motor e sistemas hidráulicos que funcionam de modo integrado para tornar tarefas complexas mais fáceis e rápidas e configurações multifuncionais opcionais que são do tamanho certo para sua operação e orçamento



TODA A POTÊNCIA QUE VOCÊ PRECISA.

Os tratores Farmall série A são movidos por motores CASE IH turbo intercooler, com quatro cilindros (4,5 L), cuidadosamente ajustados para oferecer alta reserva de torque, eficiência no uso de combustível e vida útil longa para o motor.

OPÇÕES DE TRANSMISSÃO.

Os novos tratores Farmall contam com transmissões robustas e ótimo escalonamento de marchas. Os Farmall série A possuem versões com transmissão 8 x 8 com reversor mecânico e também 8 x 8 e 16 x 8 com reversor automático Powershuttle.

ALTA CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO E FLUXO HIDRÁULICO.

Com capacidade de elevação do engate três pontos de 3.950 kg e fluxo hidráulico de 80 l/m padrão e 100 l/m opcional os novos tratores Farmall estão preparados para todos os desafios do campo. Os controles são de fácil acesso e projetados ergonomicamente para oferecer mais conforto durante a operação e o máximo desempenho.



CONFORTO OPERACIONAL

Os tratores Farmall estão disponíveis tanto na versão plataformada quanto na versão cabinada, oferecendo o máximo de conforto para o operador. Projetadas para fazer o dia do operador mais produtivo, as cabines do Farmall série A incluem características e controles desenvolvidos para oferecer melhor rendimento e minimizar a fadiga do operador. Montadas segundo as mais rígidas normas de segurança e com uma ampla área para o operador, as cabines ajudam a reduzir o impacto do terreno acidentado e proporcionam maior visibilidade e uma jornada de trabalho mais confortável.



ESPECIFICAÇÕES

Modelos	Farmall 110A	Farmall 120A	Farmall 130A
Motor			
Marca	Case IH		
Número de cilindros / tipo	4 / turbo com intercooler		
Capacidade	4,5 litros		
Potência nominal (ISO TR 14396)	111 cv	122 cv	131 cv
Rotação nominal do motor	2.200 rpm		
Torque máximo (Nm)	528	550	583
Reserva de torque	41%	38%	37%
Tanque de combustível	150 litros (plataformado) 220 litros (cabinado)	220 litros	220 litros
Transmissão			
Tipo de transmissão	8x8 / 8x8 PS / 16x8 PS		
Reversor	Powershuttle		
Bloqueio diferencial traseiro	Acionamento mecânico (versão plataformada) / eletro-hidráulico (versão cabinada)		
Freio de serviço	Multidiscos banhados a óleo, auto ajustáveis		
Tração dianteira			
Tipo	Acionamento eletro-hidráulico		
Raio de giro mínimo	5 m		
Tomada de força			
Tipo	Acionamento mecânico (eixo trocável)		
Velocidades	540 rpm e 1.000 rpm		
RPM do motor	2.200 rpm		
Tipo de eixo	1 3/8" 6 estrias e 1 3/8" 21 estrias		
Sistema hidráulico			
Fluxo do sistema hidráulico principal	80 L/min ou 100 L/min		
Pressão do sistema	180 bar		
Tipo de bomba	Bomba de engrenagem		
Capacidade máxima de elevação a 610 mm	3.950 kgf		
Tipo de categoria	II		
Número de válvulas controle remoto	2 ou 3 (mecânicas)		
Peso			
Peso mínimo	5.070 kg		
Peso total admissível	6.120 kg (eixo flangeado) / 6.040 (eixo tipo barra)		
Dimensões			
Comprimento total	4.935 mm		
Altura total	2.937 mm		
Largura total	1.666 mm (eixo flangeado) / 2.489 mm (bar axle)		
Ajuste de bitola dianteira	1.407 mm / 2.108 mm		
Ajuste de bitola traseira	1.714 mm / 2.026 mm (eixo flangeado) e 1.618 mm / 2.743 mm (bar axle)		

WWW.CASEIH.COM.BR

CASE IH Brasil.

Sorocaba - São Paulo - Brasil

Avenida Jerome Case, 1.801

Éden - 18087-220

Telefone: +55 15 3334-1700

Piracicaba - São Paulo - Brasil

Rua José Coelho Prates Júnior, 1.020

Distrito Industrial Unileste - 13422-020

Telefone: +55 19 2105-7500

A Case IH reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem prévio aviso e sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos-padrão.